

OPREMA ZA POŽARE OTVORENIH PROSTORA



Kombinezoni EN 15614, požari otvorenih prostora

Dostupno u 3 opcije:

KOMBINEZON FR98 WildlandFire-99% pamuk, 1% ugljično vlakno 280g

KOMBINEZON ADAS, METAARAMIDNO VLAKNO

ODIJELO ADAS, METAARAMIDNO VLAKNO



KACIGA TYTAN MAX (S VRATNIM ŠTITNIKOM I NAOČALAMA)

EN 16471:2014 POŽARI OTVORENIH PROSTORA

EN 16473:2014 TEHNIČKE INTERVENCIJE, SPAŠAVANJE

EN 12492:2012 PLANINARENJE, SPAŠAVANJE



Rukavice SEIZ® THERMO-FIGHTER BASIC

EN 659:2003+A1:2008+AC:2009 s izvrsnom otpornošću na toplinu i hladnoću. Veličine: 8-12.



Rukavice SEIZ® Supersoft

EN 659. Veličine: 6-13. Interventne vatrogasne rukavice izrađene prema normi EN 659. Dlan: kvalitetna goveđa koža. Nadlanica: kvalitetna goveđa koža sa zglobnim štitnikom i elastičnom trakom oko zapešća. Podstava: KEVLAR® s Poliester-staklenim platnom. Membrana: vodootporna i prozirna. Manžeta: Široka manžeta otporna na toplinu, izrađena od specijalne kože.

Reflektirajuća 3M Scotchlite™ traka i karabiner pri kraju.



Vatrogasne čizme DEAN II

EN15090: 2012 HI3 CI SRC F2A

JADO® Ventilation sustav

Gornji dio: hidrofobna, impregnirana koža od debljine: 2,2-2,4 mm

Unutarnji dio: TE-POR membrana

Opcija: Sympatex

Posebnost: BISAPE; antipunktura i visoko fleksibilni uložak od Kevlara

Potplat: EUROSUOLE, antistatičan, protuklizni, otporan na ulja i kiseline, zaštita od smrzavanja i topline.

Visina: 19-22 cm (ovisno o veličini cipele)

Boja: crna

Dostupno u veličinama: EU 36-47

Dodaci: EU 49, 50

Vatrogasne čizme RUSAVA



EN 15090: 2012. Preporuka: za požare otvorenih prostora. Zaštitne čizme za vatrogasce – tip F2A. Goveđa koža, vodonepropusno tretirana, PU kapica za zaštitu gornjišta od mehaničkih oštećenja, čelična kapica, s patentnim zatvaračem (cifom) za brzo navlačenje.

Potplat:

Fornax gumeni potplat, anti-perforacijska čelična tabanica, antistatički.

Zaštita protiv klizanja, otporan na ulja, kiseline i goriva, otporno na toplinu do 250 °C.

Uložak: VILDONA DRYSOLE 140 CLF, anti statički, otpornost na vlagu, suhoću i habanje.

Podstava: 3-slojna PU s vodonepropusnom i prozračnom membranom.

Nudimo opciju i bez membrane.

Cijev Synthetic SPECIAL 500 (JAKOB ESCHBACH NJEMAČKA)

Intervencijska vatrogasna cijev

Visoko kvalitetna cijev za sve operacije gašenja požara.

S kovanim Al spojnicama.

Kružno tkani vanjski dio od 100% velike čvrstoće sintetička pređe s unutarnjom oblogom izrađenom od vulkanizirane visoke kvalitete EPDM-spoja.

Lagana cijev, otporna na starenje i abraziju.

Temperaturna otpornost: -40C do +100C.

Odobrenja: DIN 14811 Class 1, MED 96/98/EC SBG, ÖNORM F 2106





Naprtnjača V-25

Naprtnjača za gašenje početnih požara s punjenjem od 25 litara vode.

PRIMJENA: Naprtnjača za gašenje početnih požara namijenjena je prvenstveno za lokaliziranje te gašenje malih šumskih požara punim ili raspršenim mlazom vode, a također i za gašenje početnih požara krutih tvari (razred A).

Naprtnjača se izrađuje i u izvedbi s trodimenzionalnim spremnikom.



Mlaznica fi 25

Radni tlak - 0,2 ÷ 1,2 MPa

Materijali: aluminijski odljevci od legura AK 11 (AISI 11),
mlaznica - PVC, brtve - guma.